



Нагнетатели густой смазки Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны(8552)20-53-41
НижнийНовгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону(863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь(3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93

Для заправки консистентной смазки в двигатель и коробку передач применяются нагнетатели.

Установки изготовлены из качественных материалов на современном производственном оборудовании.

Удобная конструкция и умеренная стоимость делают это оборудование привлекательным решением для различных автотранспортных предприятий.

Характеристики нагнетателя густой смазки АЕ&Т:

- Высокое качество сборки;
- Удобная, ремонтпригодная и компактная конструкция;
- Повышенная производительность;
- Точность раздачи;
- Увеличенный объем рабочего цилиндра;
- Удобство в работе;
- Простота транспортировки;
- Система защиты от вытекания масла;
- Безопасность применения;
- Богатая комплектация;
- Увеличенный срок эксплуатации.



Нагнетатель густой смазки HG-68213M АЕ&Т пневматический

Емкость резервуара: 13 кг

Давление воздуха на входе: 6-8 бар

Давление смазки на выходе: 300-400 бар

Скорость подачи смазки: 0-0.85 л/мин

Шланг пистолета: 2.5м 1/4"



Нагнетатель густой смазки пневматический HG-68230 AE&T

Емкость резервуара: 30 кг

Давление воздуха на входе: 6-8 бар

Давление смазки на выходе: 300-400 бар

Скорость подачи смазки: 0-0,85 л/мин

Вес нетто/брутто: 19/ 20 кг



Нагнетатель густой смазки HG-77220 AE&T пневматический из бочки

Для бочки (вес смазки): 180 - 220 кг

Крышка для бочки: 600 мм

Пресс-пластина: 585 мм

Скорость подачи смазки: 800 гр/мин

Максимальное давление на выходе: 350 - 400 бар



**Нагнетатель густой смазки HG-68213S AE&T
пневматический из нержавеющей стали**

Емкость резервуара: 13 кг

Давление воздуха на входе: 6-8 бар

Давление смазки на выходе: 300-400 бар

Скорость подачи смазки: 0-0.85 л/мин

Шланг пистолета: 2.5м 1/4"



**Нагнетатель густой смазки пневматический HG-68245
AE&T**

Емкость резервуара: 45 кг

Давление воздуха на входе: 6-8 бар

Давление смазки на выходе: 300-400 бар

Скорость подачи смазки: 0-0.85 л/мин

Вес нетто/брутто: 20/ 21 кг



Нагнетатель густой смазки пневматический HG-68212 AE&T

Емкость резервуара: 12 кг

Давление воздуха на входе: 6-8 бар

Давление смазки на выходе: 300-400 бар

Скорость подачи смазки: 0-0.85 л/мин

Вес нетто/брутто: 17,5/ 19 кг



Нагнетатель густой смазки HG-68012M AE&T с ручным приводом

Емкость резервуара: 13 кг

Давление смазки на выходе: 300-400 бар

Шланг пистолета: 2.5м 1/4"

Вес нетто/брутто: 10 / 11 кг

Упаковка* (уточняйте у менеджера): 400*310*820 мм



Нагнетатель густой смазки HG-68012F AE&T с ножным приводом

Емкость резервуара: 13 кг

Давление смазки на выходе: 300-350 бар

Шланг пистолета: 2.5м 1/4"

Вес нетто/брутто: 10 / 11 кг

Упаковка: 400*310*820 мм



Нагнетатель густой смазки HG-77060 AE&T пневматический из бочки

Для бочки (вес смазки): 50 - 60 кг

Крышка для бочки: 420 мм

Пресс-пластина: 400 мм

Скорость подачи смазки: 800 гр/мин

Максимальное давление на выходе: 350 - 400 бар



AET&T
Automotive Equipment & Tools

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны(8552)20-53-41
НижнийНовгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону(863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь(3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93